

## SPM-205/8

Bestellnummer: 105390

Bruttopreis (EVP): CHF **48.00**

### Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 70 W, 8 Ω



Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 70 W, 8 Ω (/8) und 4 Ω (/4)

- Ausgezeichnete Ersatzlautsprecher in Originalhersteller-Qualität
- Beschichtete resonanzarme Papiermembran
- Langzeitstabile Gummisicke
- Einsetzbar vorzugsweise in geschlossenen oder Transmissionline-Gehäusen



#### Empfohlenes Zubehör

MZF-4012	Kreuzschlitz-Holzschrauben, 100 St
ST-955G	LS-Klemmanschluss Gold 93 x 79mm d: 4mm
MDM-40	LS-Dämmwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## SPM-205/8

### Technische Daten:

<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-5000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	37 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	70 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	150 W
<b>Kennschalldruck</b>	89 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,75 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	22 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	2,95
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,92
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,7
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	54 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	7,2 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	6,50 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,7 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 25,5 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 3 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	210 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	
<b>Magnetgewicht</b>	380 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 80 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 183 mm
<b>Einbautiefe</b>	80 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 216 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 200 mm x 88 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 200 mm
<b>Breite</b>	Ø 200 mm
<b>Höhe</b>	Ø 200 mm
<b>Tiefe</b>	88 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	1,4 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	8"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,215 x 0,125 x 0,215 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,5 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,4 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 1.210 kg