

STA-1400


Bestellnummer: 250480

 Bruttopreis (EVP): CHF **839.00**


Professioneller Stereo-PA-Verstärker, 2100 W

 Professioneller Stereo-PA-Verstärker
 mit integrierter Frequenzweiche und Limiter

- LCD-Anzeige für Temperatur, Betriebsmodus, Schutzfunktion
- Interne Frequenzweiche 120 Hz, 24 dB/Okt., umschaltbar Subwoofer-, Full Range- oder Satelliten-Betrieb
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Temperaturgeregelte Lüfter
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Funktion
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Betriebsspannung, Level und Limiter
- NEUTRIK-SPEAKON-Anschlüsse



STA-1400, STA-1000 und STA-600 werden mit Kaltgeräte-Einbausteckern und passenden Netzkabeln geliefert.

BEAT 01/2012

„Zum Test bringen wir 2 MEGA-112 als Topteile sowie einen MEGA-118SUB an den Start. Als Endstufen verwenden wir die STA-600 und die STA-1400 für die Tops im Bi-Amping und die STA-1000 für den Bass. Wir gönnen uns als amtliche Steuerung das digitale Lautsprechermanagement DSM-260. Testlocation ist eine kleine Fabrikhalle ... die Fabrikhalle mit ihren vielen Fenstern, dem Betonboden und etlichen Kachelflächen lässt alle Höhen gnadenlos werden ... schnell zähmen wir diese mit den präzisen EQs des DSM-260 ... schnell und intuitiv haben wir den Sound optimiert. ... wir geben Vollgas und sind beeindruckt. Der Sub macht wirklich Alarm und erweist sich als äußerst standfest. Die MEGA-112 weiß mit großer Ausgewogenheit zu überzeugen. Das Ergebnis ist satte, dynamische Tanzmusik mit wirklich gutem Sound. 400 Gäste, auch mit etwas anspruchsvolleren Ohren lassen sich mit dieser PA locker professionell beschallen. Das gefällt uns. Wenn man öfter in wechselnden Räumlichkeiten aktiv ist, dann ist die hier gewählte PA-Kombination schon sehr praktisch.“

Empfohlenes Zubehör

| | |
|--------------|---|
| CLUB-1TOP | PA-Lautsprecherboxen-Paar 80hm, 55-21000 Hz |
| CLUB-1SUB | PA-Subwoofer 8/4/20hm, 45-250 Hz |
| AAC-200IEC | Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 2m |
| MECN-100/SW | XLR-Verlängerungskabel 1m |
| MZF-8645 | Kaefigmuttern- Schraubenset |
| SPC-525/SW | LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| ZNKCT7662700 | Lausprecherkabel 2x2.5mm ² , d:8mm halogenfrei |
| NC3FXX | XX-Series, Kabelbuchse 3polig NI,SI |
| NC3MXX | XX-Series, Kabelstecker 3polig NI,SI |
| NP3X | Klinkenstecker *stereo* NI,NI, schlankes Gehaeuse |
| MSC-110/SW | Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m |

STA-1400

Technische Daten:

| | |
|--|---|
| Brückenbetrieb | 1 |
| Ausgangsleistung, gesamt | 2100 W |
| Nennleistung | 1400 W |
| Leistung an 2 Ω | - |
| Leistung an 4 Ω | 2 x 700 W |
| Leistung an 8 Ω | 2 x 450 W |
| Leistung an 16 Ω | - |
| Leistung an 100 V | - |
| Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb | - |
| Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb | 1 x 1400 W |
| Ausgangsimpedanz | - |
| Kanäle | 2 |
| Zonen | - |
| Eingänge | 1 V/20 kΩ |
| Dämpfungsfaktor | - |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Frequenzweiche | 24 dB/Okt. |
| Trennfrequenz | 120 Hz |
| Integrierter Limiter | ja |
| Klangregelung Tiefen | - |
| Klangregelung Mitten | - |
| Klangregler Höhen | - |
| Störabstand | > 95 dB |
| Übersprechdämpfung | > 60 dB |
| Klirrfaktor | < 0,1 % |
| Phantomspesung | - |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/2300 VA |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 2300 VA |
| Leistungsaufnahme Standby | - |
| Ruhestrom | - |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | - |
| Stromstärke (evtl. alternativ) | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 482 mm |
| Höhe | 88 mm |
| Tiefe | 418 mm |
| Höheneinheiten HE | 2 |
| Gewicht | 16,5 kg |
| Anschlüsse | 1 x 3-Pol-XLR L/R, sym.1 x 6,3-mm-Klinke L/R, sym. 1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R2 x Schraubklemmen-Paar |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,57 x 0,16 x 0,58 m |
| Bruttogewicht | 19,67 kg |
| Nettogewicht | 16,97 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|-----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 19.670 kg |
| VRG/VEG | VRG-2 |