

STA-235 Bruttopreis (EVP): CHF 635.00

Bestellnummer: 253210



Stereo-PA-Verstärker mit integriertem Limiter

- LCD-Anzeige für Temperatur, Betriebsmodus, Leistung
- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke)
- Limiterfunktion zuschaltbar
- Temperaturgeregelte Lüfter

- Temperaturgeregeite Luiter
 2 Pegelregler
 Groundlift-Funktion
 Lautsprecher-Einschaltverzögerung
 Geschützt gegen Kurzschluss und Überhitzung durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Übersteuerung, Level und Signal

Empfohlenes Zubehör		
AAC-200IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 2m	
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m	
MZF-8645	Kaefigmuttern- Schraubenset	















STA-235

Technische Daten:	
Brückenbetrieb	1
Ausgangsleistung, gesamt	1400 W
Nennleistung	1000 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	2 x 500 W
Leistung an 8 Ω	2 x 400 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	1 x 1000 W
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	1,2 V/10 kΩ
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	10-50000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	ja
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	> 80 dB
Übersprechdämpfung	> 50 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/2000 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	2000 Hz
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	330 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	11,5 kg
Anschlüsse	1 x 3-Pol-XLR L/R, sym.1 x 6,3-mm-Klinke
	L/R, sym.3 x SPEAKER2 x
	Schraubklemmen-Paar
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,37 x 0,14 x 0,51 m
Bruttogewicht	13,52 kg
Nettogewicht	12,6 kg

Artikel Informationen			
Neu			
Bruttogewicht	13.520 kg		
VRG/VEG	VRG-2		