

**SUB/WS**

Bestellnummer: 1000663

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****Spottune SUB Wireless-Subwoofer, weiß**

Subbasserweiterung für Spottune-Lautsprechersysteme

Der Spottune SUB-Subwoofer wird in Kombination mit den Spottune Omni-Lautsprechern als Ergänzung zum Spottune-Lautsprechersystem verwendet. Der Subwoofer kann je nach Anforderung und räumlichen Gegebenheiten wahlweise auf dem Boden, an der Wand oder an der Decke montiert werden. Die Anbindung an den zentralen Audio-Streamer Spottune STREAM erfolgt kabellos per einfachem Plug-and-play.

Spottune Wireless-Smart-Subwoofer  
zur Erweiterung der Basswiedergabe als Ergänzung bestehender  
Spottune-Lautsprechersysteme

- All-in-One-Smart-Subwoofer (eingebauter 200-W-Verstärker und Empfänger)
- 25-cm-Tieftöner/Langhubtreiber (10")
- Geschlossenes Gehäusedesign für optimale Leistung und erweiterte Tieftonwiedergabe
- Einfache Plug-and-play-Installation/Anbindung an Spottune Audio-Streamer STREAM
- Sichere und stabile Audioübertragung im Frequenzbereich von 1,9 GHz

**Empfohlenes Zubehör**

STREAM	Spottune STREAM
OMNI-CORD/SW	Spottune OMNI CORD, schwarz
OMNI-CORD/WS	Spottune OMNI CORD, weiss
OMNI-REC/WS	Spottune OMNI RECESSED, weiss
OMNI-TRACK/SW	Spottune OMNI TRACK, schwarz
OMNI-TRACK/WS	Spottune OMNI TRACK, weiss

## SUB/WS

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	5745000259014
<b>Nettogewicht</b>	12,65 kg
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv
<b>Übertragungstechnik</b>	drahtlos
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	300 W
<b>Nennleistung</b>	200 W, Class-D-Verstärker
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	20-200 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	25 cm (10")
<b>Kennschalldruck</b>	-
<b>Max. Nennschalldruck</b>	100 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	ungerichtet
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Montagevorrichtung</b>	-
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	~ 100-240 V/50-60 Hz
<b>Abmessungen</b>	540 x 200 x 360 mm
<b>Breite</b>	540 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Tiefe</b>	360 mm
<b>Gewicht</b>	12,65 kg
<b>Eingänge</b>	Netzkabel
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	Audioübertragung UHF-Band 1,8-1,9 GHz, Reichweite ca. 50-100 m je nach Umgebung und Einsatzort
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,48 x 0,31 x 0,66 m
<b>Bruttogewicht</b>	15,48 kg
<b>Nettogewicht</b>	12,65 kg

### Artikel Informationen

<b>Neu</b>	
<b>Bruttogewicht</b>	13.000 kg
<b>VRG/VEG</b>	VRG-2