

**T-613JM**

Bestellnummer: 341360

Bruttopreis (EVP): CHF

**7.50**
**6,3-mm-Stereo-Klinkenkupplung**

6,3-mm-Stereo-Klinkenkupplung

- Metall, verchromt
- Abschirmung
- Für Kabel Ø 6,3 mm


**Empfohlenes Zubehör**

MC-102/SW	Mikrofonkabel 100m d:3.5mm, 2x0.12 mm <sup>2</sup> , 165pF/m
MLC-112/SW	Mikrofonkabel 100m d:6mm 2 x 0.22 mm <sup>2</sup> , 160 pF/m
MLC-122/SW	Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm <sup>2</sup> , 125 pF/m
MLC-150/SW	Mikrofonkabel 100m d:6.8mm, 1x0.7mm <sup>2</sup> , 140 pF/m
MLC-152/BL	Mikrofonkabel 100m d: 6.5mm, 2x0.22mm <sup>2</sup> , 110 pF/m
MLC-152/RT	Mikrofonkabel 100m d: 6.5mm, 2x0.22mm <sup>2</sup> , 110 pF/m
MLC-152/SW	Mikrofonkabel 100m d: 6.5mm, 2x0.22mm <sup>2</sup> , 110 pF/m
MLC-52/SW	Mikrofonkabel 50m d: 6.5mm 2x0.22 mm <sup>2</sup> , 110 pF/m
ZNK2/35INST	Installationsleitung Draht 2x0.50mm
ZNK2/6D-BL-HA	Mikrofonkabel Doppelt Geschirmt halogenfrei d:6mm

**Technische Daten:**

<b>Art</b>	Kupplung
<b>Typ</b>	Klinke 6,3 mm
<b>Anzahl</b>	1
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Farbe/Farbcodierung</b>	Verchromt
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Isolationswiderstand</b>	-
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	-
<b>Approbation</b>	-
<b>Polzahl</b>	-
<b>Kabeleinlass</b>	Ø 6,3 mm
<b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b>	-
<b>Anschluss</b>	-
<b>Zugentlastung</b>	-
<b>Knickschutz</b>	ja
<b>Stereo</b>	ja
<b>Mono</b>	-
<b>Schalter</b>	-
<b>Material</b>	Metall
<b>Zentralbefestigung</b>	-
<b>Kontaktart</b>	-
<b>Kontaktanzahl</b>	-
<b>Kontaktbreite</b>	-
<b>Kontaktabstand</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Durchmesser</b>	-
<b>Länge</b>	-
<b>Gewicht</b>	19 g
<b>Sonstiges</b>	-

## T-613JM

### Artikel Informationen

Neu

---

Bruttogewicht	0.000 kg
---------------	----------

---