

TF-0615

Bestellnummer: 105690

Ersatzartikel: TF0615/8

 Bruttopreis (EVP): CHF **75.00**
Profi-PA-Tiefmitteltöner, 100 W, 8 Ω
CELESTION



Einer der „klingendsten“ Namen in der Welt der Lautsprecher. Die Chassis der TF-Serie sind gekennzeichnet durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig sehr guten Klangeigenschaften und somit prädestiniert für den Einsatz in leistungsfähigen und klangstarken PA-Lautsprechersystemen.

Profi-PA-Tiefmitteltöner, 100 W, 8 Ω

- Exzellent klingender 16-cm-PA-Tiefmitteltöner (6") mit Reserven im Tieftonbereich bis ca. 100 Hz
- Hochwertige mit Kevlarfasern verstärkte Zellulosemembran
- Hitzebeständige 38-mm-Schwingspule auf Kaptonschwingspulenträger
- Ausgezeichnete Frequenzganglinearität und Breitbandigkeit
- Linearer Hub X_{MAX} mit +/- 2,5 mm
- „Double Roll“-Sicke für ausgezeichnete Linearität
- Stabiler Stahlblechkorb
- Ideal für kompakte PA-Toppteile mit Subwooferunterstützung

Hobby HiFi 06/2015

„Überzeugt mit Linearität und breitbandiger Einsatzmöglichkeit.“


CELESTION
CELESTION

TF-0615
Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-6000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	107 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit	100 W
Musikbelastbarkeit	200 W
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	0,19 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	11,3 g
Mechanische Güte (Qms)	5,83
Elektrische Güte (Qes)	0,68
Gesamtgüte (Qts)	0,61
Äquivalentvolumen (Vas)	6,5 l
Gleichstromwiderst. (Re)	7,2 Ω
Kraftfaktor (BxL)	9,03 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,5 mH
Schwingspulendurchm.	\varnothing 38 mm
Schwingspulenträger	KAPTON
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	\pm 2,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	145 cm ²
Magnetgewicht	0,8 kg
Magnetdurchmesser	\varnothing 115 mm
Einbauöffnung	\varnothing 147 mm
Einbautiefe	65,5 mm
Lochkreisdurchmesser	\varnothing 168,5 mm
Lochabstand X	119 mm
Lochabstand Y	119 mm
Abmessungen	\varnothing 178 mm x 74 mm
Außendurchmesser	\varnothing 178 mm
Breite	\varnothing 178 mm
Höhe	-
Tiefe	74 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,71 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6"

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.880 kg