

TF-0818

Bestellnummer: 100290

Ersatzartikel: TF0818/8

 Bruttopreis (EVP): CHF **94.00**
Profi-PA-Tiefmitteltöner, 100 W, 8 Ω
CELESTION

Einer der „klingendsten“ Namen in der Welt der Lautsprecher. Die Chassis der TF-Serie sind gekennzeichnet durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig sehr guten Klangeigenschaften und somit prädestiniert für den Einsatz in leistungsfähigen und klangstarken PA-Lautsprechersystemen.

Profi-PA-Tiefmitteltöner, 100 W, 8 Ω

- Exzellent klingender PA-Tiefmitteltöner mit Reserven im Tieftonbereich bis ca. 90 Hz
- Hochwertige mit Kevlarfasern verstärkte Zellulosemembran
- Hitzebeständige 44,5-mm-Schwingspule auf Kaptonschwingspulenträger
- Ausgezeichnete Frequenzganglinearität und Breitbandigkeit
- Für diese Chassisklasse hohes X_{MAX} mit $\pm 3,5$ mm
- „Double Roll“-Sicke für ausgezeichnete Linearität
- Stabiler Stahlblechkorb
- Ideal für kompakte PA-Topteile mit Subwooferunterstützung

Hobby HiFi 05/2012



„Der TF-0818 bietet Mitteltonwiedergabe in klanglicher und dynamischer Exzellenz.“

Klang+Ton 03/2011

„Idealbestückung für kompakte PA-Topteile ... auch perfekt für überragend pegelfeste Satelliten in ernsthaften Heimkinos.“

Empfohlenes Zubehör

DN-1218P	Hochleistungsfrequenzweiche
MZF-8615	Imbus - Holzschrauben 5x30mm 16 St. 1/4ck
MZF-8625	LS-Befestigungswinkel 38x30x20mm Bohrloch 7x11mm
MZF-8629	LS-Schutzgitter


CELESTION
CELESTION

TF-0818
Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-6000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	94 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit	100 W
Musikbelastbarkeit	200 W
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	0,17 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	17,5 g
Mechanische Güte (Qms)	3,83
Elektrische Güte (Qes)	0,50
Gesamtgüte (Qts)	0,44
Äquivalentvolumen (Vas)	12,5 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,4 Ω
Kraftfaktor (BxL)	11,36 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,75 mH
Schwingspulendurchm.	\varnothing 45 mm
Schwingspulenträger	KAPTON
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	\pm 3,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	255 cm ²
Magnetgewicht	0,9 kg
Magnetdurchmesser	\varnothing 136 mm
Einbauöffnung	\varnothing 183 mm
Einbautiefe	92,5 mm
Lochkreisdurchmesser	\varnothing 195-199 mm
Lochabstand X	138-140,7 mm
Lochabstand Y	138-140,7 mm
Abmessungen	\varnothing 208 mm x 99 mm
Außendurchmesser	\varnothing 208 mm
Breite	\varnothing 208 mm
Höhe	-
Tiefe	99 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,28 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	8"

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.520 kg