


**TF0615/8**

Bestellnummer: 1001089

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****PA-Tiefmitteltöner, 100 W, 8 Ω**

PA-Tiefmitteltöner, 100 W, 8 Ω

- Exzellent klingender 16-cm-PA-Tiefmitteltöner (6") mit Reserven im Tieftonbereich bis ca. 100 Hz
- Hochwertige mit Kevlarfasern verstärkte Zellulosemembran
- Hitzebeständige 38-mm-Schwingspule auf Kaptonschwingspulenträger
- Ausgezeichnete Frequenzganglinearität und Breitbandigkeit Ideal für kompakte PA-Toppteile mit Subwooferunterstützung



## TF0615/8

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	739894588959
<b>Nettogewicht</b>	1,4 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	85-6000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	104,7 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	100 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	200 W
<b>Kennschalldruck</b>	95 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,19 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	12,09 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	3,949
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,719
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,608
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	6,4 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	7,08 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	8,85 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,47 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 38 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	6,5 mm
<b>Schwingspulenmaterial</b>	Kupferdraht
<b>Schwingspulenträger</b>	Polyimide
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 1,75 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	153,94 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	0,48 kg
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 147 mm
<b>Einbautiefe</b>	74 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 168,5 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 178 mm x 74 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 178 mm
<b>Breite</b>	Ø 178 mm
<b>Höhe</b>	Ø 17 mm
<b>Tiefe</b>	74 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	1,4 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	6"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,203 x 0,102 x 0,203 m
<b>Bruttogewicht</b>	2 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,4 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.000 kg