TS-C20-500/T

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

Bestellnummer: 163730

Wetterfeste ELA-Tonsäulemit EN-54-24-Zertifizierung

Wetterfeste ELA-Tonsäule
mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 4 x 7,7-cm-Breitbandlautsprecher (3") mit Feuchtigkeitsimprägnierung
- 4 Leistungsabgriffe 20/15/10/5 W
- Anschluss erfolgt über Keramikklemmen mit Thermosicherung im Gehäuse
- 2 x PG9-Kabelverschraubungen
- Stabiles, kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit Frontschutzgittern
- Der Lautsprecher verfügt über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8
- Lieferung inklusive neig- und schwenkbarem Kunststoff-Wandhalter







Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TS-C20-500/T

Technische Daten:	
EAN-Code	4260590180490
Nettogewicht	2,83 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
EN-54-Zertifizierung	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	20 W
Nennbelastbarkeit	20/15/10/5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	200-17000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	4 x 77 mm
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	4
Lautsprechergröße	7,5 cm (3")
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	109 dB
Abstrahlwinkel	H149°/V38°
Abstrahlwinkel horizontal	149°
Abstrahlwinkel vertikal	38°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weißaluminium, RAL 9006
Montagevorrichtung	Wandhalter
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +90 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	100 x 510 x 92 mm
Breite	100 mm
Höhe	510 mm
Tiefe	92 mm
Gewicht	2,8 kg
Eingänge	Keramikschraubklemmen
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,2 x 0,6 m
Bruttogewicht	3,3 kg
Nettogewicht	2,83 kg

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	5.000 kg
VRG/VEG	VRG-2