

TXA-802PS

Bestellnummer: 255860

Bruttopreis (EVP): CHF **109.00****PWM-Schnellladestation, 2-fach, für TXA-800HSE, TXA-800R, TXA-800HT**

PWM-Schnellladestation

zum gleichzeitigen Aufladen der Akkus (NC, NiMH) von einem Multi-Frequenz-Taschensender TXA-800HSE oder dem Empfänger TXA-800R und einem Multi-Frequenz-Handmikrofonsender TXA-800HT

- Durchschnittliche Ladezeit je nach Kapazität und Zustand der verwendeten Akkus: ca. 4-5 Stunden bei z. B. 1600-mAh-Akkus
- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht
- Inklusive Steckernetzgerät



Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

TXA-800HSE	Mikrofonsender inkl. 2Miks 863,1-864,9 MHz
TXA-800R	Empfänger mit Ohrhörer 863,1-864,9 MHz
TXA-800HT	Funkmikrofon Niere 70-16000Hz 863.1-864.9MHz

TXA-802PS

Technische Daten:

EAN-Code	4007754243550
Nettogewicht	0,29 kg
Art	Schnellladestation
Nennwert	2 Geräte
Typ	PWM
Farbe	Schwarz
Material	-
Passend für	TXA-800HSE oder TXA-800R und TXA-800HT
Kompatibel mit	-
Stromversorgung	über beil. Netzteil
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	84 x 90 x 106 mm
Länge	-
Einbaumaße	-
Gewicht	200 g
Anschlüsse	-
Sonstiges	-
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,095 x 0,105 x 0,17 m
Bruttogewicht	0,37 kg
Nettogewicht	0,29 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.370 kg
VRG/VEG	VRG-0.4