

TXS-611SET

Bestellnummer: 253650

 Bruttopreis (EVP): CHF **229.00**
Multi-Frequenz-Mikrofonsystem, 863-865 MHz, inkl. Sender und Empfänger

Multi-Frequenz-Mikrofonsystem mit UHF-PLL-Technik

- 1 Handmikrofon-Sender (Nierencharakteristik), 1 Empfänger, 1 Steckernetzgerät
- True-Diversity-System
- 80 einstellbare UHF-Kanäle (863-865 MHz)
- ACT-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Handmikrofon per Infrarotsignal
- Automatischer Suchlauf
- Regelung für Lautstärke und Squelch
- Sendeleistung am Handmikrofon umschaltbar (high/low)
- Anzeige für Kanal, Antenne A/B, ACT-Status und NF-Audio-Level (Empfänger), Kanal und Batteriezustand (Handmikrofon)
- Stabiles Metallgehäuse (Empfänger)

Dieses System ist anmelde- und gebührenfrei in der EU.


Empfohlenes Zubehör

| | |
|---------------|---|
| MECN-200/SW | Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 2m |
| BK-3MCDE/2BE | NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic |
| NIMH-2800/4 | NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck |
| RF-EXPLORER/3 | Frequenz-Abtastgerät, 3 GHz, 15 - 2700 MHz |
| RH-110 | 1HE-Gerätehalter, mit Montagelöchern |
| KM-85070 | Mikrofon-Klemmhalter |

TXS-611SET

Technische Daten:

| | |
|----------------------------------|--|
| EAN-Code | 4007754223743 |
| Nettogewicht | 0,852 kg |
| Multi-Frequenz | 1 |
| Handmikrofon | 1 |
| Allgemeine Daten | |
| Art | Drahtloses Mikrofonsystem |
| Trägerfrequenzbereich | 863-865 MHz |
| Audio-Frequenzbereich | 50-18000 Hz |
| Kanäle | 1 |
| Klirrfaktor | < 0,5 % |
| Dynamik | 120 dB |
| Latenz | - |
| HF-Rauschabstand | 105 dB |
| Betriebsdauer | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | - |
| Gesamtgewicht | - |
| Anschlüsse | - |
| Senderdaten | |
| Sendeleistung | < 10 mW |
| Reichweite | ≈ 30 m |
| Stromversorgung Sender | 2 x 1,5-V-Mignonbatterie |
| Breite Sender | 52 mm |
| Höhe Sender | 52 mm |
| Tiefe Sender | 275 mm |
| Gewicht Sender | 235 g |
| Anschlüsse Sender | - |
| Empfängerdaten | |
| Audiosignal Empfänger | 350 mV/10 kΩ (Klinke)25 mV/10 kΩ (XLR, sym.) |
| Stromversorgung Empfänger | über beil. Steckernetzteil |
| Breite Empfänger | 152 mm |
| Höhe Empfänger | 38 mm |
| Tiefe Empfänger | 120 mm |
| Gewicht Empfänger | 482 g |
| Anschlüsse Empfänger | 1 x 6,3-mm-Klinke, asym.1 x XLR, sym. |

Artikel Informationen

| | |
|---------------------------|------------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 1.231 kg |
| VRG/VEG | VRG-0.4 |
| Alternativ-Artikel | E-7HHSET/5 |