

TXS-812SET

Bestellnummer: 252600

 Bruttopreis (EVP): CHF **280.00**
Drahtloses 2-Kanal-Mikrofonsystem, 863,80 MHz, 864,20 MHz, inkl. 2 Sendern und 1 Empfänger

Drahtloses 2-Kanal-Mikrofonsystem

- 2 Mikrofon-Sender, 1 Empfänger, 1 Steckernetzgerät
- Zweikanalige UHF-Ausführung (Non Diversity) mit zuschaltbarer Kanal-Mixfunktion
- Regler für Lautstärke und Squelch pro Kanal
- RF-Signal-LED- und Audiosignal-LED-Anzeige pro Kanal

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.


Empfohlenes Zubehör

MECN-200/SW	XLR-Verlängerungskabel 2m
BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
NIMH-2800/4	NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck
RF-EXPLORER/3	Frequenz-Abtastgerät, 3 GHz, 15 - 2700 MHz
MH-56	Mikrofon-Klemmhalter
KM-85070	Mikrofon-Klemmhalter

Technische Daten:

Handmikrofon	1
Allgemeine Daten	
Art	Drahtloses Mikrofonsystem
Trägerfrequenzbereich	863,80 MHz, 864,20 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-15000 Hz
Kanäle	2
Klirrfaktor	< 0,5 %
Dynamik	> 90 dB
Latenz	-
HF-Rauschabstand	> 80 dB
Betriebsdauer	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	< 10 mW
Reichweite	ca. 30 m
Stromversorgung Sender	2 x 1,5-V-Mignonbatterie(nicht mitgeliefert)
Breite Sender	52 mm
Höhe Sender	52 mm
Tiefe Sender	260 mm
Gewicht Sender	240 g
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	0-200 mV/10 kΩ (Klinke)0-400 mV/10 kΩ (XLR, sym.)
Stromversorgung Empfänger	über beil. Steckernetzteil
Breite Empfänger	210 mm
Höhe Empfänger	46 mm
Tiefe Empfänger	190 mm
Gewicht Empfänger	560 g
Anschlüsse Empfänger	2 x XLR, sym.1 x 6,3-mm-Klinke, asym.

TXS-812SET

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	1.700 kg
VRG/VEG	VRG-0.4
Alternativ-Artikel	E-7HHSETD/5