

**TXS-875HSE**

Bestellnummer: 255330

 Bruttopreis (EVP): CHF **219.00**
**Multi-Frequenz-Taschensender**

- Multi-Frequenz-Taschensender** mit UHF-PLL-Technik
- Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Ohrbügel-Mikrofon mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
  - 193 einstellbare UHF-Frequenzen (518-542 MHz)
  - Empfindlichkeit einstellbar
  - LCD-Anzeige für Frequenz und Batteriezustand
  - Sendeleistung 10 mW (EIRP)
  - Sperrmodus einstellbar
  - Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
  - Lieferung im Kunststoffkoffer



**Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!  
 Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt  
 „WICHTIGE INFORMATIONEN“!**

**Empfohlenes Zubehör**

|              |  |
|--------------|--|
| HSE-310/SK   | Kopfbügelmikrofon, Niere 50-18000 Hz Mini XLR    |
| HSE-70A/SK   | Ultraleicht HQ-Kopfbügelmikrofon Kugel 2xAdapter |
| NIMH-2800/4  | NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck       |
| BK-3MCDE/2BE | NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic    |

**Technische Daten:**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Art</b>                       | Taschensender            |
| <b>Trägerfrequenzbereich</b>     | 518-542 MHz              |
| <b>Audio-Frequenzbereich</b>     | 40-18000 Hz              |
| <b>Kanäle</b>                    | 1                        |
| <b>Klirrfaktor</b>               | -                        |
| <b>Dynamik</b>                   | -                        |
| <b>HF-Rauschabstand</b>          | -                        |
| <b>Betriebsdauer</b>             | > 30 h                   |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>    | 0-40 °C                  |
| <b>Stromversorgung</b>           | -                        |
| <b>Abmessungen</b>               | -                        |
| <b>Gesamtgewicht</b>             | -                        |
| <b>Anschlüsse</b>                | -                        |
| <b>Sendeleistung</b>             | 10 mW                    |
| <b>Reichweite</b>                | -                        |
| <b>Sender Stromversorgung</b>    | 2 x 1,5-V-Mignonbatterie |
| <b>Breite Sender</b>             | 78 mm                    |
| <b>Höhe Sender</b>               | 190 mm                   |
| <b>Tiefe Sender</b>              | 34 mm                    |
| <b>Gewicht Sender</b>            | 160 g                    |
| <b>Anschlüsse Sender</b>         | 1 x 3-Pol-Mini-XLR       |
| <b>Audiosignal Empfänger</b>     | -                        |
| <b>Empfänger Stromversorgung</b> | -                        |
| <b>Breite Empfänger</b>          | -                        |
| <b>Höhe Empfänger</b>            | -                        |
| <b>Tiefe Empfänger</b>           | -                        |
| <b>Gewicht Empfänger</b>         | -                        |
| <b>Anschlüsse Empfänger</b>      | -                        |

**Artikel Informationen**

|               |          |
|---------------|----------|
| Neu           |          |
| Bruttogewicht | 0.901 kg |
| VRG/VEG       | VRG-0.4  |