

**TXS-895**

Bestellnummer: 255350

 Bruttopreis (EVP): CHF **249.00**
**2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit**

- 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit** mit UHF-PLL-Technik
- Switching-Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss)
  - 2 Kanäle gleichzeitig nutzbar
  - 16 UHF-Frequenzen pro Kanal einstellbar (518-542 MHz)
  - Pilotton- und Rausch-Squelch
  - Rausch-Squelch und Lautstärke pro Kanal einstellbar
  - Sperrmodus einstellbar
  - LCD-Anzeige für Kanal, Antenne A/B, HF-Empfangslevel und NF-Audio-Level
  - XLR-Ausgang pro Kanal, sym.
  - 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
  - Stellt Betriebsspannung für TXS-875B zur Verfügung
  - Netzgerät wird mitgeliefert
  - 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln möglich

**Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!**  
**Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt**  
**„WICHTIGE INFORMATIONEN“!**


**Empfohlenes Zubehör**

MECN-200/SW      XLR-Verlängerungskabel 2m

**Technische Daten:**

<b>Art</b>	Empfängereinheit
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	518-542 MHz
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	40-18000 Hz
<b>Kanäle</b>	2
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,6 %
<b>Dynamik</b>	> 105 dB
<b>HF-Rauschabstand</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gesamtgewicht</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Reichweite</b>	-
<b>Sender Stromversorgung</b>	-
<b>Breite Sender</b>	-
<b>Höhe Sender</b>	-
<b>Tiefe Sender</b>	-
<b>Gewicht Sender</b>	-
<b>Anschlüsse Sender</b>	-
<b>Audiosignal Empfänger</b>	500 mV/1 k $\Omega$ (Klinke) 150 mV/150 $\Omega$ (XLR, sym.)
<b>Empfänger Stromversorgung</b>	über beil. Netzteil
<b>Breite Empfänger</b>	420 mm
<b>Höhe Empfänger</b>	55 mm
<b>Tiefe Empfänger</b>	230 mm
<b>Gewicht Empfänger</b>	2,1 kg
<b>Anschlüsse Empfänger</b>	2 x XLR, sym., 1 x 6,3-mm-Klinke, asym.

**Artikel Informationen**

Neu	
Bruttogewicht	2.700 kg
VRG/VEG	VRG-0.4