

**UDA-49A**

Bestellnummer: 150630

 Bruttopreis (EVP): CHF **219.00**
**Aktive UHF-Richtantenne**

Aktive UHF-Richtantenne

- Besserer Empfang und eine größere Reichweite im Bereich von 470-960 MHz
- Unterdrückung von systemfremden HF-Signalen, Minimierung der Auslöschungen durch Mehrwegempfang und Erhöhung der Störsicherheit
- Zuverlässige Funktion auch bei kurzfristigen Außeneinsätzen
- Umschaltbare Verstärkung 3 dB/10 dB zum Ausgleich von Leistungsverlusten
- Fernspeisung: DC 12 V/50 mA
- BNC-Anschluss
- Stromversorgung über UHF-PLL-Receiver der US-/IN-Serie oder den aktiven Antennensplitter UA-960
- Ideal für den mobilen Einsatz, Montagemöglichkeit auf Mikrofonstativ mit 9-mm-Gewinde (3/8") oder 16-mm-Gewinde (5/8")



Für Diversity-Empfang sind zwei UDA-49A erforderlich.

Herstellerinformation  
 JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
 No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
 41280 Taichung City  
 Taiwan  
 jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**  
 Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).  
 Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

**Empfohlenes Zubehör**

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| RTF-20  | BNC-Anschlussset, 20m, 50 Ohm               |
| RTF-3   | Antennenkabel, 50 Ohm, 3m, BNC              |
| UC-900  | 4-Fach Antennen-Combiner 4 zu 1 470-960 MHz |
| UB-900I | Antenneverstärker 10dB 470-960 MHz          |

**Technische Daten:**

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>EAN-Code</b>         | 4007754202311                                   |
| <b>Nettogewicht</b>     | 0,372 kg                                        |
| <b>Frequenzbereich</b>  | 470-960 MHz                                     |
| <b>Wellenlänge</b>      | -                                               |
| <b>Öffnungswinkel</b>   | 100°                                            |
| <b>Aktiv/passiv</b>     | aktiv                                           |
| <b>Antennengewinn</b>   | ≥ 10 dB                                         |
| <b>Stromversorgung</b>  | DC 12 V/50 mA, Fernspeisung(externe Versorgung) |
| <b>Betriebsspannung</b> | -                                               |
| <b>Wellenwiderstand</b> | 50 Ω                                            |
| <b>Halterung</b>        | 9 mm (3/8") bzw. 16 mm (5/8")                   |
| <b>Abmessungen</b>      | 360 x 350 x 36 mm(1,7 mm Blattstärke)           |
| <b>Gesamtlänge</b>      | -                                               |
| <b>Gewicht</b>          | 350 g                                           |
| <b>Anschluss</b>        | BNC-Buchse                                      |

## UDA-49A

### Artikel Informationen

Neu

---

|               |          |
|---------------|----------|
| Bruttogewicht | 0.764 kg |
|---------------|----------|

---

|         |         |
|---------|---------|
| VRG/VEG | VRG-0.4 |
|---------|---------|

---