

**UH-2**

Bestellnummer: 1001173

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
**UHF-PLL-Handsender, 470-600 MHz**

Dynamischer UHF-PLL-Handsender

- Trägerfrequenz 470-600 MHz
- Empfindlichkeit einstellbar
- Sendeleistung umschaltbar
- OLED-Anzeige für Frequenz, Gruppe, Kanal und Batteriezustand
- Ergonomischer Schalter
- Metallgehäuse
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.


**Empfohlenes Zubehör**

UR-2Q 4-Kanal Funkempfänger, Dante

**Technische Daten:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4007754426571                                |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,36 kg                                      |
| <b>Handmikrofon</b>                | 1  |
| <b>Art</b>                         | Handmikrofonsender                           |
| <b>Ausführung</b>                  | -  |
| <b>Übertragungsart</b>             | Funk   |
| <b>Charakteristik</b>              | Niere  |
| <b>System</b>                      | dynamisch                                    |
| <b>Trägerfrequenzbereich</b>       | 470-600 MHz                                  |
| <b>Sendeleistung</b>               | 10 mW/30 mW                                  |
| <b>Stromversorgung</b>             | 2 x Mignon-Batterie (AA), nicht mitgeliefert |
| <b>Betriebsdauer</b>               | > 10 h                                       |
| <b>Audio-Frequenzbereich</b>       | -  |
| <b>Nennimpedanz</b>                | -  |
| <b>Empfindlichkeit</b>             | -  |
| <b>Signal/Rauschabstand</b>        | -  |
| <b>Maximaler Schalldruck</b>       | -  |
| <b>Speisung</b>                    | -  |
| <b>Schwannenhalslänge</b>          | -  |
| <b>Gehäusematerial</b>             | -  |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | -  |
| <b>Abmessungen</b>                 | Ø 53 x 255 mm                                |
| <b>Gewicht</b>                     | 235 g  |
| <b>Kabel</b>                       | -  |
| <b>Anschluss</b>                   | -  |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b> | 0,06 x 0,06 x 0,3 m                          |
| <b>Bruttogewicht</b>               | 0,44 kg                                      |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,36 kg                                      |



## UH-2

### Artikel Informationen

|               |          |
|---------------|----------|
| Neu           | <b>N</b> |
| Bruttogewicht | 0.440 kg |
| VRG/VEG       | VRG-2    |