

**UHC-30**

Bestellnummer: 160640


Bruttopreis (EVP): CHF **79.00****Wetterfester Druckkammerlautsprecher**

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 8-Ω-Lautsprechersystem
- IP66-geprüft, geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Für Veranstaltungen im Freien, Anwendungen für Industrieunternehmen, in Werkshallen
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben

**Empfohlenes Zubehör**

IT-230/VC	Ersatzschwingspule, IT-20, IT-30, IT-35, NR-35KS
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
ITH-300	Masthalterung



## UHC-30

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754031188
<b>Nettogewicht</b>	1,89 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Wetterfest</b>	1
<b>100 V</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	40 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	20 W
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	230-10000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	108 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	H75°/V75°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	75°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	75°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel aus Edelstahl
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis +50 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 310 mm x 285 mm
<b>Breite</b>	Ø 310 mm
<b>Höhe</b>	Ø 310 mm
<b>Tiefe</b>	285 mm
<b>Gewicht</b>	1,89 kg
<b>Eingänge</b>	Kabelanschluss
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	IT-230/VC
<b>Sonstiges</b>	wetterfest
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,33 x 0,32 x 0,33 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,7 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,89 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.700 kg
VRG/VEG	VRG-2