


ULM-164/SW

Bestellnummer: 202240

Bruttopreis (EVP): CHF **269.00****6-Kanal-Universal-Line-Mischer**Universal-Line-Mischer,
6 Kanäle

- 6 Stereo-/Mono-Eingänge
- 2 voneinander unabhängige Stereo-Ausgänge (Master 1 über Cinch und 6,3-mm-Klinke), 1 Mono-Ausgang
- 3-fach-Klangregelung
- LED-VU-Meter, umschaltbar für beide Ausgänge
- Clip-LED pro Kanal
- Balance-Regler mit Mittelrastung für die Stereo-Eingangskanäle
- Erweiterte Muting-Funktion
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

Empfohlenes Zubehör

FGA-40MF	Massefilter, Cinch Buchse auf Stecker
MZF-8645	Käfigmutter- Schraubenset

ULM-164/SW

Technische Daten:

EAN-Code	4007754182781
Nettogewicht	2,32 kg
Eingangskanäle	-
Anzahl Mic/Mono	-
Anzahl Stereo	-
Anzahl Kanäle	6
Anzahl Eingänge	12
Mic-Eingang	-
Line-Eingang	150 mV/50 k Ω (stereo), 6 x Cinch L/R150 mV/25 k Ω (mono), 6 x 6,3-mm-Klinke, asym.
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	-
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	-
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	1 V/600 Ω (stereo), 2 x Cinch (1x 6,3 mm) L/R2 V/600 Ω (mono), 1 x 6,3-mm-Klinke
Record-Ausgang	-
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhörer	$\geq 8 \Omega$, 1 x 6,3-mm-Klinke
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	-
Bluetooth	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,05 %
Störabstand	69 dB, unbewertet
Übersprechdämpfung	-
Klangregelung Tiefen	± 12 dB/80 Hz
Klangregelung Mitten	± 12 dB/1 kHz
Klangregelung Höhen	± 12 dB/10 kHz
Equalizer	-
Talkover	-
Phantomspeisung	-
Crossfader	-
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	10 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 $^{\circ}$ C
Abmessungen	482 x 48 x 175 mm, 1 HE
Breite	482 mm
Höhe	48 mm
Tiefe	175 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	2,3 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,047 x 0,482 m
Bruttogewicht	3,035 kg

ULM-164/SW

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	3.035 kg
VRG/VEG	VRG-2
Alternativ-Artikel	ULM-164