


VMX-440/SW

Bestellnummer: 202530

 Bruttopreis (EVP): CHF **159.00**

4-Kanal-Mikrofon-Line-Mixer

4-Kanal-Mikrofon-Line-Mixer

Einfach mischen! Ein anwenderfreundliches Bedienkonzept schafft Übersichtlichkeit. Zwei Stereo-Line- und zwei Mono-Mikrofon-Quellen können unkompliziert miteinander gemischt werden. Alle Eingangskanäle lassen sich im Klangverhalten beeinflussen. Zum Schutz vor Übersteuerung können die Masterausgangspegel über versenkte Trimpotentiometer voreingestellt werden. Das Stummschalten der Stereo-Masterausgänge ist durch einen optionalen Fernschalter möglich.

- 2 Stereo-Line-Eingänge
- 2 symmetrische Mikrofon-Eingänge
- Paralleler, frontseitiger Stereo-Line-Eingang
- 3-fach-Klangregelung für jeden Mikrofon-Eingang
- 2-fach-Klangregelung gemeinsam für beide Line-Eingänge
- Stummschaltung (Mute) über optionalen Taster/Schalter
- 2 regelbare Stereo-Master-Ausgänge
- Masterausgangspegel lassen sich über Trimpotentiometer voreinstellen
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-Record-Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, mit beiliegenden Montagewinkeln

Empfohlenes Zubehör

AC-122	Audio-Verbindungskabel 1.8m
FS-50A	Fussschalter für Musikinstrumente mit Trittfäche
MZF-8645	Konfigmutter- Schraubenset

VMX-440/SW

Technische Daten:

Eingangskanäle	-
Anzahl Mic/Mono	-
Anzahl Stereo	-
Anzahl Kanäle	4
Anzahl Eingänge	5
Mic-Eingang	1 mV/600 Ω, 2 x 6,3-mm-Klinke, sym.
Line-Eingang	100 mV/10 kΩ, 3 x Cinch L/R
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	-
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	-
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	1-3 V/100 Ω, 2 x Cinch L/R
Record-Ausgang	1 V/100 Ω, 1 x Cinch L/R
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhörer	≥ 32 Ω, 2 x 15 mW, 1 x 6,3-mm-Klinke
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	-
Bluetooth	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,05 %
Störabstand	> 60 dB
Übersprechdämpfung	-
Klangregelung Tiefen	±12 dB/30 Hz
Klangregelung Mitten	±12 dB/1 kHz(nur Voice)
Klangregelung Höhen	±12 dB/12 kHz
Equalizer	-
Talkover	-
Phantomspeisung	-
Crossfader	-
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	10 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 45 x 180 mm, 1 HE
Breite	482 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	180 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	2,25 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,225 x 0,105 x 0,47 m
Bruttogewicht	2,66 kg
Nettogewicht	2,253 kg

VMX-440/SW

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	2.660 kg
---------------	----------

VRG/VEG	VRG-2
---------	-------
