

**WALL-05T/WS**

Bestellnummer: 163590



 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
**2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar, weiß**

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 12-mm-Kalottenhochtöner (1/2")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe


**Empfohlenes Zubehör**

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
PA-4040	ELA-Verstärker 100V, 4Ohm 4x40W
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
ZNK2/65FRNC	Lausprecherkabel 2x1.5mm <sup>2</sup> , 100 Volt, Meterware
ZNKCT7662700	Lausprecherkabel 2x2.5mm <sup>2</sup> , d:8mm halogenfrei



## WALL-05T/WS

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754261264
<b>Nettogewicht</b>	5,24 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>100 V</b>	1
<b>Niederohm</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V oder niederohmig
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	80 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	16/8/4/2 W (100 V)40 W (8 Ω)
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	80-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	2-Wege
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	Tiefmitteltöner 13 cm (5")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	Kalottenhochtöner 12 mm (½")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	13 cm (5")
<b>Kennschalldruck</b>	89 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	104 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H110°/V90°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	110°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	90°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	163 x 252 x 203 mm (mit Bügel)
<b>Breite</b>	163 mm
<b>Höhe</b>	252 mm
<b>Tiefe</b>	203 mm
<b>Gewicht</b>	2,6 kg
<b>Eingänge</b>	LS-Klemmterminal
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	schwen- und neigbar
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,2 x 0,28 x 0,425 m
<b>Bruttogewicht</b>	5,73 kg
<b>Nettogewicht</b>	5,24 kg

### Artikel Informationen

<b>Neu</b>	
<b>Bruttogewicht</b>	6.400 kg
<b>VRG/VEG</b>	VRG-2