

## WAVE-08A

Bestellnummer: 259008

Bruttopreis (EVP): CHF **299.00**

### Aktive Fullrange-Lautsprecherbox, 150 W

Entertainment pur!

Die PA-Lautsprecherboxen der WAVE-Serie überzeugen mit gutem Klang und attraktivem Preis. Sie gehören zur optimalen Startausrüstung für den DJ und eignen sich für kleinere bis mittlere Veranstaltungsräume. Die modernen Kunststoffgehäuse sind zudem leicht und einfach in der Handhabung, also ideal für den mobilen Einsatz.

Aktive Fullrange-Lautsprecherbox, 150 W

- Kompaktes 8/2-Fullrange-Bassreflex-System mit Kunststoffgehäuse
- 20-cm-Bass (8") und 25-mm-Hochtonhorn (1")
- Integrierter MP3-Player mit USB/SD-Slot
- Bluetooth-Empfänger mit TWS (True Wireless Stereo)
- IR-Fernbedienung
- Symmetrischer Mic-Eingang über XLR-Buchse oder 6,3-mm-Klinkenbuchse
- Line-Eingang über Cinch- oder XLR-Buchse
- 2-fach-Klangregelung für Höhen und Bässe
- MIX-OUT über XLR oder Klinke 6,3 mm
- M8-Gewindeeinsätze zur Montageunterstützung
- Stativhülse



#### Empfohlenes Zubehör

MSC-115AC/SW	Audio/Netzkabel
MXR-4	4-Kanal Audio Mischpult
MXR-6	6-Kanal Audio Mischpult
MXR-60	6-Kanal Audio Mischpult
MEC-1000/SW	XLR-Verlängerungskabel 10m
MECR-1000/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 10m
PAST-125/SW	LS-Boxenstativ Stahl 92 137cm, D35mm 40kg

## WAVE-08A

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754273977
<b>Nettogewicht</b>	7,27 kg
<b>Aktiv</b>	1
<b>Bluetooth</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv
<b>Übertragungstechnik</b>	drahtlos/Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	150 W
<b>Nennleistung</b>	80 W
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	65-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	250 mV/7 k $\Omega$ (Line, XLR, sym.), 150 mV/16 k $\Omega$ (Line, Cinch), 9,5 mV/0,8 k $\Omega$ (Mic, XLR, sym.), 9,5 mV/0,8 k $\Omega$ (Mic, 6,3-mm-Klinke)
<b>System</b>	8/2-Fullrange-Bassreflex
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	20-cm-Bass (8")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	25-mm-Hochtonhorn (1")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	20 cm (8")
<b>Kennschalldruck</b>	95 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	116 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H90°/V60°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	90°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	60°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	M8-Gewindeinsätze, Stativhülse
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/160 VA
<b>Abmessungen</b>	260 x 420 x 210 mm
<b>Breite</b>	260 mm
<b>Höhe</b>	420 mm
<b>Tiefe</b>	210 mm
<b>Gewicht</b>	7,3 kg
<b>Eingänge</b>	XLR oder Cinch L/R (Line)XLR oder 6,3-mm-Klinke (Mic)
<b>Ausgänge</b>	XLR, sym. (Parallel Line-Out)
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,3 x 0,475 x 0,28 m
<b>Bruttogewicht</b>	7,99 kg
<b>Nettogewicht</b>	7,27 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	7.800 kg
VRG/VEG	VRG-2