

**WAVE-12P**

Bestellnummer: 259015

 Bruttopreis (EVP): CHF **385.00**
**Passive Fullrange-Lautsprecherbox, 400 W, 8 Ω**

Entertainment pur!

Die PA-Lautsprecherboxen der WAVE-Serie überzeugen mit gutem Klang und attraktivem Preis. Sie gehören zur optimalen Startausrüstung für den DJ und eignen sich für kleinere bis mittlere Veranstaltungsräume. Die modernen Kunststoffgehäuse sind zudem leicht und einfach in der Handhabung, also ideal für den mobilen Einsatz.

Passive Fullrange-Lautsprecherbox, 400 W, 8 Ω

- Fullrange-Bassreflex-System
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 30-cm-Bass (12") mit Stahlkorb
- 25-mm-Hochtonhorn (1"), Schwingspulendurchmesser 34 mm (1⅜")
- PTC-Hochtonschutzelement
- M8-Gewindeeinsätze oben und unten
- 2 x SPEAKER-Buchse, in/out
- Stativhülse

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de


**Empfohlenes Zubehör**

MSCA-510/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
MSCA-610/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
MXR-4	4-Kanal Audio Mischpult
MXR-6	6-Kanal Audio Mischpult
MXR-60	6-Kanal Audio Mischpult
PAST-125/SW	LS-Boxenstativ Stahl 92 137cm, D35mm 40kg

## WAVE-12P

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754274035
<b>Nettogewicht</b>	13,63 kg
<b>Niederohm</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	400 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	200 W
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	55-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	12/2-Fullrange-Bassreflex
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	30-cm-Bass (12")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	25-mm-Hochtonhorn (1")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	30 cm (12")
<b>Kenschalldruck</b>	95 dB/W/m
<b>Max. Nenschalldruck</b>	118 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H90°/V60°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	90°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	60°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	M8-Gewindeinsätze, Stativhülse
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	390 x 610 x 340 mm
<b>Breite</b>	390 mm
<b>Höhe</b>	610 mm
<b>Tiefe</b>	340 mm
<b>Gewicht</b>	13,6 kg
<b>Eingänge</b>	1 x SPEAKER
<b>Ausgänge</b>	1 x SPEAKER, par. out
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,405 x 0,43 x 0,66 m
<b>Bruttogewicht</b>	15,03 kg
<b>Nettogewicht</b>	13,63 kg

### Artikel Informationen

<b>Neu</b>	
<b>Bruttogewicht</b>	13.400 kg
<b>VRG/VEG</b>	VRG-2