

**WAVE-15A**

Bestellnummer: 259012

 Bruttopreis (EVP): CHF **679.00**
**Aktive Fullrange-Lautsprecherbox, 400 W**

Entertainment pur!

Die PA-Lautsprecherboxen der WAVE-Serie überzeugen mit gutem Klang und attraktivem Preis. Sie gehören zur optimalen Startausrüstung für den DJ und eignen sich für kleinere bis mittlere Veranstaltungsräume. Die modernen Kunststoffgehäuse sind zudem leicht und einfach in der Handhabung, also ideal für den mobilen Einsatz.

Aktive Fullrange-Lautsprecherbox, 400 W

- Kompaktes 15/2-Fullrange-Bassreflex-System mit Kunststoffgehäuse
- 38-cm-Bass (15") und 25-mm-Hochtonhorn (1") mit Schwingspule 34 mm (1 3/8")
- Integrierter MP3-Player mit USB/SD-Slot
- Integrierter 5-Band-Equalizer zur Klangeinstellung
- Bluetooth-Empfänger mit TWS (True Wireless Stereo)
- IR-Fernbedienung
- Symmetrischer Mic-Eingang über XLR-Buchse oder 6,3-mm-Klinkenbuchse
- Line-Eingang über Cinch- oder XLR-Buchse
- 2-fach-Klangregelung für Höhen und Bässe
- MIX-OUT über XLR oder Klinke 6,3 mm
- M8-Gewindeinsätze zur Montageunterstützung
- Stativhülse


**Empfohlenes Zubehör**

MSC-115AC/SW	Audio/Netzkabel
MXR-4	4-Kanal Audio Mischpult
MXR-6	6-Kanal Audio Mischpult
MXR-60	6-Kanal Audio Mischpult
MEC-1000/SW	XLR-Verlängerungskabel 10m
MECR-1000/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 10m
PAST-125/SW	LS-Boxenstativ Stahl 92 137cm, D35mm 40kg

## WAVE-15A

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754274004
<b>Nettogewicht</b>	18,59 kg
<b>Aktiv</b>	1
<b>Bluetooth</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv
<b>Übertragungstechnik</b>	drahtlos/Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	400 W
<b>Nennleistung</b>	250 W
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	50-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	250 mV/7 k $\Omega$ (Line, XLR, sym.), 150 mV/16 k $\Omega$ (Line, Cinch), 9,5 mV/0,8 k $\Omega$ (Mic, XLR, sym.), 9,5 mV/0,8 k $\Omega$ (Mic, 6,3-mm-Klinke)
<b>System</b>	15/2-Fullrange-Bassreflex
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	38-cm-Bass (15")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	25-mm-Hochtonhorn (1")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	38 cm (15")
<b>Kennschalldruck</b>	95 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	120 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H90°/V60°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	90°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	60°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	M8-Gewindeinsätze, Stativhülse
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/410 VA
<b>Abmessungen</b>	460 x 710 x 370 mm
<b>Breite</b>	460 mm
<b>Höhe</b>	710 mm
<b>Tiefe</b>	380 mm
<b>Gewicht</b>	18,6 kg
<b>Eingänge</b>	XLR oder Cinch L/R (Line)XLR oder 6,3-mm-Klinke (Mic)
<b>Ausgänge</b>	XLR, sym. (Parallel Line-Out)
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,51 x 0,75 x 0,43 m
<b>Bruttogewicht</b>	20,24 kg
<b>Nettogewicht</b>	18,59 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	20.200 kg
VRG/VEG	VRG-2